Charlie out

Easy joy!

LIRALIGHTING

Łatwa w montażu nastropowa oprawa typu downlight. Korpus wykonany z aluminium. Do wyboru dwa kąty rozsyłu światła 60° i 90°. Oprawa może być traktowana zamiennie do opraw na świetlówki kompaktowe. Zastosowanie: w ciągach komunikacyjnych, salach konferencyjnych, ekspozycjach sklepowych, obiektach biurowych.

CE IP44







dane ogólne	
korpus oprawy	aluminium
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	44
zakres temperatury pracy	od -20°C do +40°C
żywotność L80B10	50 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	wysokopolerowany odbłyśnik
materiał	aluminium
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny
kąt wiązki	60° / 90°

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	średnica [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1037.K.C.L	27	30	3180	106	235	180	1,0	250x250x200

K-temperatura barwowa

03 — 3000K

04 — 4000K

Standardowy kolor

03 — white biały

05 — black czarny

06 — light grey jasny szary

Kąt wiązki

60 — 60°

90 — 90°

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl