# Charlie out

Easy joy!

LIRALIGHTING

Łatwa w montażu nastropowa oprawa typu downlight. Korpus wykonany z aluminium. Do wyboru dwa kąty rozsyłu światła 60° i 90°. Oprawa może być traktowana zamiennie do opraw na świetlówki kompaktowe. Zastosowanie: w ciągach komunikacyjnych, salach konferencyjnych, ekspozycjach sklepowych, obiektach biurowych.

CE IP44









| dane ogólne | |
|---|---|
| korpus oprawy | aluminium |
| typ montażu | nastropowy |
| klasa szczelności IP | 44 |
| zakres temperatury pracy | od -20°C do +40°C |
| żywotność L80B10 | 50 000h |
| **dane elektryczne** | |
| napięcie znamionowe | 220-240V AC |
| częstotliwość znamionowa | 50-60Hz |
| klasa ochronności | I |
| zawiera źródło światła | tak |
| podłączenie | złącze przelotowe |
| ściemnianie | brak |
| **dane świetlne** | |
| źródło światła | LED |
| wskaźnik oddawania barw | CRI>80 |
| tolerancja strumienia świetlnego | +/-10% |
| **dane optyczne** | |
| układ optyczny | wysokopolerowany odbłyśnik |
| materiał | aluminium |
| emisja światła | bezpośrednia |
| rozsył światła | symetryczny |
| kąt wiązki | 60° / 90° |

| kod | moc źródła [W] | moc oprawy [W] | strumień oprawy [lm] | skuteczność oprawy [lm/W] | średnica [mm] | wysokość [mm] | waga [kg] | karton [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1063.K.C.L | 8 | 10 | 1110 | 111 | 120 | 100 | 0,5 | 200x200x140 |

K-temperatura barwowa

03 — 3000K

04 — 4000K

Standardowy kolor

03 — white biały

05 — black czarny

06 — light grey jasny szary

Kąt wiązki

60 — 60°

90 — 90°

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl