HARRY 3

nastropowy

Easy joy!

LIRALIGHTING

Oprawa natynkowa Harry charakteryzuje się bardzo lekką konstrukcją oraz prostym i szybkim montażem. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej w kolorze białym. Możliwość wyboru rodzaju dyfuzora pomiędzy mikropryzmatycznym a opalowym. Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach biurowych, w przestrzeniach użyteczności publicznej, w biurowcach, urzędach, szkołach.

CE IP20





dane ogólne	
korpus oprawy	stal
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	20
zakres temperatury pracy	od -40°C do +35°C
żywotność L80B10	60 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak (na zapytanie: Casambi, ActiveAhead, DALI)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	dyfuzor mikropryzmatyczny
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	dyfuzor	wymiary [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1016.K	25	27	3543	131	MP	600x600	56	3,2	620x620x80

K-temperatura barwowa

03	04
3000K	4000K

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.