MATT 2

sufit kartonowo-gipsowy

Easy joy!

LIRALIGHTING

Panel ledowy Matt charakteryzuje się bardzo lekką konstrukcją oraz prostym i szybkim montażem w suficie kartonowo-gipsowym. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej w kolorze białym. Możliwość wyboru rodzaju dyfuzora pomiędzy mikropryzmatycznym a opalowym. Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach biurowych, w przestrzeniach użyteczności publicznej, w biurowcach, urzędach, szkołach.

CE IP20





dane ogólne	
korpus oprawy	stal
typ montażu	sufit kartonowo-gipsowy
klasa szczelności IP	20
zakres temperatury pracy	od -40°C do +35°C
żywotność L80B10	60 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak (na zapytanie: Casambi, ActiveAhead, DALI)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	dyfuzor opalowy
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	dyfuzor	wymiary [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1011.K	25	27	2760	99	OP	597x597	47	2,9	650x650x100

K-temperatura barwowa

03	04
3000K	4000K

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl