POLA 1

Easy joy!

LIRALIGHTING

Panel ledowy Pola charakteryzuje się bardzo lekką konstrukcją oraz prostym i szybkim montażem w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Zastosowany dyfuzor, równomiernie rozprasza światło po całej jego powierzchni. Ze względu na wysokie parametry świetlne, oprawa znajduje zastosowanie w wymagających przestrzeniach biurowych, salach konferencyjnych, a wiec wszędzie tam, gdzie komfort pracy przekłada się na jej wydajność. Do wyboru trzy możliwości montażu: wpuszczany, nastropowy i zwieszany, dzięki zastosowanym akcesoriom.

CE IP40





dane ogólne	
korpus oprawy	aluminium
typ montażu	dostropowy, nastropowy, zwieszany
klasa szczelności IP	40
zakres temperatury pracy	od -20°C do +45°C
żywotność L80B10	30 000h
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	II
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	przewód
ściemnianie	brak (na zapytanie: DALI)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	dyfuzor opalowy
materiał	poliwęglan
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny
kąt wiązki	120°

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	dyfuzor	wymiary [mm]	wyso-kość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1024.K	37	40	5200	130	OP	595x595	30	2,3	650x650x50

K-temperatura barwowa

04

4000K

na zapytanie:
3000K

accessories

E03	zestaw natynkowy do paneli 600x600, H=60mm
E05	elementy mocujące oprawę w suficie kartonowo-gipsowym (4szt)
E07	zestaw zawiesi mechanicznych (2szt) w kształcie„Y”, długość 1000mm / *zestaw nie zawiera zasilania
E08	zestaw zawiesi mechanicznych (4szt), długość 1000mm
E09	podsufitka z zasilaniem, biała, kwadratowa, z przewodem

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.