TEO 90

Easy joy!

LIRALIGHTING

Oprawa zewnętrzna Teo 90 montowana jest bezpośrednio do sufitu. Klasa szczelności IP65. Umożliwia oświetlenie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, elewacji budynków, tuneli czy balkonów.

CE IP65







dane ogólne	
korpus oprawy	aluminium
typ montażu	nastropowy
klasa szczelności IP	65
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	nie
podłączenie	złącze
dane świetlne	
źródło światła	LED
trzonek źródła	GU10
dane optyczne	
układ optyczny	przesłona opalowa
materiał	szkło
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	średnica [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1059.C	4	90	102	0,8	120x120x120

C-standardowy kolor

05	06	70
czarny	jasny szary	antracyt

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Liralighting Sp. zo. o. | ul. Saperów 4 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl