WENDY

Easy joy!

LIRALIGHTING

Oprawa hermetyczna Wendy o wysokiej klasie szczelności IP66 doskonale sprawdza się w pomieszczeniach takich jak: magazyny, warsztaty, pomieszczenia techniczne, hale produkcyjne, garaże, podziemne parkingi czy korytarze. Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu, klamry ze stali inox. Dostępne dwa rodzaje montażu: nastropowy i zwieszany.

CE IP66 IK08





dane ogólne	
korpus oprawy	poliwęglan
typ montażu	nastropowy / zwieszany
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -20° do +40°
żywotność L80B10	50 000h
odporność na uderzenie IK	08
dane elektryczne	
napięcie znamionowe	220V-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
klasa ochronności	I
zawiera źródło światła	tak
podłączenie	złącze przelotowe
ściemnianie	brak (na zapytanie: DALI)
dane świetlne	
źródło światła	LED
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
dane optyczne	
układ optyczny	klosz
materiał	poliwęglan
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

kod	moc źródła [W]	moc oprawy [W]	strumień oprawy [lm]	skuteczność oprawy [lm/W]	wymiary [mm]	wysokość [mm]	waga [kg]	karton [mm]
E1046.K	20	22	3065	139	1282x101	101	1,8	1300x120x120

K-temperatura barwowa

03	04
3000K	4000K

akcesoria

E01	zestaw zawiesi mechanicznych 1000mm (2szt)
E02	zestaw zawiesi mechanicznych 4000mm (2szt)
E09	podsufitka z zasilaniem, biała, kwadratowa z przewodem transparentnym, długość 1000mm

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.